

Schema documentation for sendfax.xsd

may 20, 2011

Table of Contents

Namespace: "http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types"	2
Schema(s)	2
Main schema sendfax.xsd	2
Element(s)	2
Element sft:SendFaxToFaxnumber	2
Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:authKey	3
Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:jobTitle	3
Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:contentType	4
Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:content	4
Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:faxnumber	4
Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:jobOptions	5
Element sft:JobOptions / sft:costcenter	5
Element sft:JobOptions / sft:demoRecipient	6
Element sft:JobOptions / sft:ecodiscount	6
Element sft:JobOptions / sft:faxheader	6
Element sft:JobOptions / sft:faxheaderFrom	7
Element sft:JobOptions / sft:stationid	7
Element sft:JobOptions / sft:timetosend	7
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList	8
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:authKey	9
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:jobTitle	9
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:contentType	9
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:content	10
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:faxRecipientList	10
Element sft:FaxRecipientList / sft:faxRecipient	10
Element sft:FaxRecipient / sft:faxnumber	11
Element sft:FaxRecipient / sft:name	11
Element sft:FaxRecipient / sft:customerReference	12
Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:jobOptions	12
Element sft:SendFaxToDistributionList	13
Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:authKey	14
Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:jobTitle	14
Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:contentType	14
Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:content	15
Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:distributionListId	15
Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:jobOptions	15
Element sft:SendFaxResponse	16
Element sft:SendFaxResponse / sft:jobId	17
Complex Type(s)	17
Complex Type sft:JobOptions	17
Complex Type sft:FaxRecipientList	18
Complex Type sft:FaxRecipient	19
Namespace: "http://soap.fax-api.de/2.0/base/types"	19
Schema(s)	19
Imported schema base.xsd	19
Element(s)	20
Element bt:LimitExceededException	20
Element bt:LimitExceededException / bt:errorCode	20
Element bt:JobNotFoundException	20
Element bt:JobNotFoundException / bt:errorCode	21
Element bt:JobNotFoundException / bt:jobId	21
Element bt:ServiceException	22
Element bt:ServiceException / bt:errorCode	22
Element bt:MaintenanceException	22
Element bt:MaintenanceException / bt:errorCode	23
Element bt:ParameterException	23
Element bt:ParameterException / bt:errorCode	24
Element bt:ParameterException / bt:parameter	24
Element bt:AuthenticationException	24
Element bt:AuthenticationException / bt:errorCode	25

Namespace: "http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types"

Schema(s)

Main schema sendfax.xsd

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Type definitions of the so called SendFax part of the FaxService. Job service is used to commission new fax jobs. Typdefinitionen des sogenannten SendFax-Teils des FaxService. Der Jobservice wird für die zur Beauftragung neuer Faxjobs verwendet.
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd


Element(s)

Element sft:SendFaxToFaxnumber


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Message to schedule a fax job to a single recipient. Nachricht um eine Fax-Job an einen einzelnen Empfänger zu planen.
Diagram	
Properties	content: complex
Model	sft:authKey , sft:jobTitle , sft:contentType , sft:content , sft:faxnumber , sft:jobOptions{0,1}
Children	sft:authKey, sft:content, sft:contentType, sft:faxnumber, sft:jobOptions, sft:jobTitle
Instance	<pre><sft:SendFaxToFaxnumber> <sft:authKey>{1,1}</sft:authKey> <sft:jobTitle>{1,1}</sft:jobTitle> <sft:contentType>{1,1}</sft:contentType> <sft:content>{1,1}</sft:content> <sft:faxnumber>{1,1}</sft:faxnumber> <sft:jobOptions>{0,1}</sft:jobOptions> </sft:SendFaxToFaxnumber></pre>
Source	<pre><element name="SendFaxToFaxnumber"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Message to schedule a fax job to a single recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Nachricht um eine Fax-Job an einen einzelnen Empfänger zu planen.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="authKey" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Authorization key.</documentation> <documentation xml:lang="de">Autorisierungsschlüssel.</documentation> </annotation> </element></pre>

	<pre> <element name="jobTitle" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Jobs.</documentation> </annotation> </element> <element name="contentType" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Encoding of the fax template given in the content element as mime type.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content- Element als Mime-Type.</documentation> </annotation> </element> <element name="content" type="base64Binary"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax template binary encoded as Base64.</ documentation> <documentation xml:lang="de">Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.</ documentation> </annotation> </element> <element name="faxnumber" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax number of the recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxnummer des Empfängers.</documentation> </annotation> </element> <element name="jobOptions" type="sft:JobOptions" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Optional parameters.</documentation> <documentation xml:lang="de">Optionale Parameter.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/ratke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:authKey


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Authorization key. Autorisierungsschlüssel.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="authKey" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Authorization key.</documentation> <documentation xml:lang="de">Autorisierungsschlüssel.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/ratke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:jobTitle


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Name of the job. Name des Jobs.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="jobTitle" type="string"> <annotation> </pre>

	<pre> <documentation xml:lang="en">Name of the job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Jobs.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd


Element `sft:SendFaxToFaxnumber` / `sft:contentType`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Encoding of the fax template given in the content element as mime type. Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="contentType" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Encoding of the fax template given in the content element as mime type.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element `sft:SendFaxToFaxnumber` / `sft:content`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Fax template binary encoded as Base64. Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.
Diagram	
Type	base64Binary
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="content" type="base64Binary"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax template binary encoded as Base64.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element `sft:SendFaxToFaxnumber` / `sft:faxnumber`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Fax number of the recipient. Faxnummer des Empfängers.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="faxnumber" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax number of the recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxnummer des Empfängers.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxnumber / sft:jobOptions


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Optional parameters. Optionale Parameter.
Diagram	
Type	sft:JobOptions
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	sft:costcenter{0,1} , sft:demoRecipient{0,1} , sft:ecodiscount{0,1} , sft:faxheader{0,1} , sft:faxheaderFrom{0,1} , sft:stationid{0,1} , sft:timetosend{0,1}
Children	sft:costcenter, sft:demoRecipient, sft:ecodiscount, sft:faxheader, sft:faxheaderFrom, sft:stationid, sft:timetosend
Instance	<pre><sft:jobOptions> <sft:costcenter>{0,1}</sft:costcenter> <sft:demoRecipient>{0,1}</sft:demoRecipient> <sft:ecodiscount>{0,1}</sft:ecodiscount> <sft:faxheader>{0,1}</sft:faxheader> <sft:faxheaderFrom>{0,1}</sft:faxheaderFrom> <sft:stationid>{0,1}</sft:stationid> <sft:timetosend>{0,1}</sft:timetosend> </sft:jobOptions></pre>
Source	<pre><element name="jobOptions" type="sft:JobOptions" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Optional parameters.</documentation> <documentation xml:lang="de">Optionale Parameter.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:JobOptions / sft:costcenter


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Cost center of sender. Kostenstelle des Versenders.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><element name="costcenter" type="string" minOccurs="0"> <annotation></pre>

	<pre><documentation xml:lang="en">Cost center of sender.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kostenstelle des Versenders.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd


Element sft:JobOptions / sft:demoRecipient

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Email address to receive outgoing faxes for demo purposes. Emailadresse um ausgehende Faxe für Demozwecke zu empfangen.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><element name="demoRecipient" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Email address to receive outgoing faxes for demo purposes.</documentation> <documentation xml:lang="de">Emailadresse um ausgehende Faxe für Demozwecke zu empfangen.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:JobOptions / sft:ecodiscount


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Use discount time period to send faxes. Benutze Nebenzeit zum Versand.
Diagram	
Type	boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><element name="ecodiscount" type="boolean" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Use discount time period to send faxes.</documentation> <documentation xml:lang="de">Benutze Nebenzeit zum Versand.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:JobOptions / sft:faxheader


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Enable or disable displaying the header. Anzeigen der Kopfzeile ein- oder ausschalten.
Diagram	
Type	boolean
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre><element name="faxheader" type="boolean" minOccurs="0"> <annotation></pre>

	<pre> <documentation xml:lang="en">Enable or disable displaying the header.</documentation> <documentation xml:lang="de">Anzeigen der Kopfzeile ein- oder ausschalten.</ documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd


Element `sft:JobOptions` / `sft:faxheaderFrom`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Sender text displayed in the header. Absendertext in der Kopfzeile.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> <element name="faxheaderFrom" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Sender text displayed in the header.</documentation> <documentation xml:lang="de">Absendertext in der Kopfzeile.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element `sft:JobOptions` / `sft:stationid`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Fax station identifier (Sender transmitted to the recipients). Faxgerätkennung (Absender der an die Empfänger übertragen wird).
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> <element name="stationid" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax station identifier (Sender transmitted to the recipients).</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxgerätkennung (Absender der an die Empfänger übertragen wird).</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element `sft:JobOptions` / `sft:timetosend`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Scheduled time to send the fax to recipients. Zeit zu der geplant ist, dass Fax an die Empfänger zu geschicken.
Diagram	
Type	dateTime
Properties	content: simple minOccurs: 0
Source	<pre> <element name="timetosend" type="dateTime" minOccurs="0"> </pre>

	<pre> <annotation> <documentation xml:lang="en">Scheduled time to send the fax to recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Zeit zu der geplant ist, dass Fax an die Empfänger zu geschicken.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	<p>Message to schedule a fax job to a list of recipients.</p> <p>Nachricht um eine Fax-Job an eine Empfängerliste zu planen.</p>
Diagram	
Properties	content: complex
Model	sft:authKey , sft:jobTitle , sft:contentType , sft:content , sft:faxRecipientList , sft:jobOptions{0,1}
Children	sft:authKey, sft:content, sft:contentType, sft:faxRecipientList, sft:jobOptions, sft:jobTitle
Instance	<pre> <sft:SendFaxToFaxRecipientList> <sft:authKey>{1,1}</sft:authKey> <sft:jobTitle>{1,1}</sft:jobTitle> <sft:contentType>{1,1}</sft:contentType> <sft:content>{1,1}</sft:content> <sft:faxRecipientList>{1,1}</sft:faxRecipientList> <sft:jobOptions>{0,1}</sft:jobOptions> </sft:SendFaxToFaxRecipientList> </pre>
Source	<pre> <element name="SendFaxToFaxRecipientList"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Message to schedule a fax job to a list of recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Nachricht um eine Fax-Job an eine Empfängerliste zu planen.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="authKey" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Authorization key.</documentation> <documentation xml:lang="de">Autorisierungsschlüssel.</documentation> </annotation> </element> <element name="jobTitle" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Jobs.</documentation> </annotation> </element> <element name="contentType" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Encoding of the fax template given in the content element as mime type.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.</documentation> </annotation> </element> <element name="content" type="base64Binary"> <annotation> </pre>

	<pre> <documentation xml:lang="en">Fax template binary encoded as Base64.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.</documentation> </annotation> </element> <element name="faxRecipientList" type="sft:FaxRecipientList"> <annotation> <documentation xml:lang="en">List of recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Liste von Empfängern.</documentation> </annotation> </element> <element name="jobOptions" type="sft:JobOptions" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Optional parameters.</documentation> <documentation xml:lang="de">Optionale Parameter.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:authKey


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Authorization key. Autorisierungsschlüssel.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="authKey" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Authorization key.</documentation> <documentation xml:lang="de">Autorisierungsschlüssel.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:jobTitle


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Name of the job. Name des Jobs.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="jobTitle" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Jobs.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:contentType


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Encoding of the fax template given in the content element as mime type. Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.

Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="contentType" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Encoding of the fax template given in the content element as mime type.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:content

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Fax template binary encoded as Base64. Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.
Diagram	
Type	base64Binary
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="content" type="base64Binary"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax template binary encoded as Base64.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:faxRecipientList

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	List of recipients. Liste von Empfängern.
Diagram	
Type	sft:FaxRecipientList
Properties	content: complex
Model	sft:faxRecipient+
Children	sft:faxRecipient
Instance	<pre><sft:faxRecipientList> <sft:faxRecipient>{1,unbounded}</sft:faxRecipient> </sft:faxRecipientList></pre>
Source	<pre><element name="faxRecipientList" type="sft:FaxRecipientList"> <annotation> <documentation xml:lang="en">List of recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Liste von Empfängern.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:FaxRecipientList / sft:faxRecipient

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
-----------	--

Annotations	List of recipients. Liste von Empfängern.
Diagram	
Type	sft:FaxRecipient
Properties	content: complex minOccurs: 1 maxOccurs: unbounded
Model	sft:faxnumber , sft:name , sft:customerReference
Children	sft:customerReference, sft:faxnumber, sft:name
Instance	<pre><sft:faxRecipient> <sft:faxnumber>{1,1}</sft:faxnumber> <sft:name>{1,1}</sft:name> <sft:customerReference>{1,1}</sft:customerReference> </sft:faxRecipient></pre>
Source	<pre><element name="faxRecipient" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" type="sft:FaxRecipient"> <annotation> <documentation xml:lang="en">List of recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Liste von Empfängern.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:FaxRecipient / sft:faxnumber

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Fax number of the recipient. Faxnummer des Empfängers.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="faxnumber" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax number of the recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxnummer des Empfängers.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:FaxRecipient / sft:name

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Name of the recipient. Name des Empfängers.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="name" type="string"></pre>

	<pre> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Empfängers.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:FaxRecipient / sft:customerReference

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Customers reference Kundenreferenz
Diagram	<p>The diagram shows a box labeled 'customerReference' with 'Type string' below it. A line connects this box to another box labeled 'string' with a diagonal slash through it, indicating a simple type derivation.</p>
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="customerReference" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Customers reference</documentation> <documentation xml:lang="de">Kundenreferenz</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToFaxRecipientList / sft:jobOptions

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Optional parameters. Optionale Parameter.
Diagram	<p>The diagram shows a box labeled 'jobOptions' with 'Type sft:JobOptions' below it. A line connects this box to a larger box representing the complex type 'sft:JobOptions'. Inside this box, several elements are listed vertically, each with a type and an optional indicator (a circle with a minus sign): - costcenter (Type string) - demoRecipient (Type string) - ecodiscount (Type boolean) - faxheader (Type boolean) - faxheaderFrom (Type string) - stationid (Type string) - timetosend (Type dateTime)</p>
Type	sft:JobOptions
Properties	content: complex minOccurs: 0
Model	sft:costcenter{0,1} , sft:demoRecipient{0,1} , sft:ecodiscount{0,1} , sft:faxheader{0,1} , sft:faxheaderFrom{0,1} , sft:stationid{0,1} , sft:timetosend{0,1}
Children	sft:costcenter, sft:demoRecipient, sft:ecodiscount, sft:faxheader, sft:faxheaderFrom, sft:stationid, sft:timetosend
Instance	<pre> <sft:jobOptions> <sft:costcenter>{0,1}</sft:costcenter> <sft:demoRecipient>{0,1}</sft:demoRecipient> <sft:ecodiscount>{0,1}</sft:ecodiscount> <sft:faxheader>{0,1}</sft:faxheader> <sft:faxheaderFrom>{0,1}</sft:faxheaderFrom> <sft:stationid>{0,1}</sft:stationid> </pre>


	<pre><sft:timetosend>{0,1}</sft:timetosend> </sft:jobOptions></pre>
Source	<pre><element name="jobOptions" type="sft:JobOptions" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Optional parameters.</documentation> <documentation xml:lang="de">Optionale Parameter.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	<p>Message to schedule a fax job to recipients specified in a distribution list known by the server.</p> <p>Nachricht um eine Fax-Job an Empfänger in einer dem Server bekannten Verteilerliste zu planen.</p>
Diagram	<pre> graph LR SFT[SendFaxToDistributionList] --- AuthKey[authKey Type string] SFT --- JobTitle[jobTitle Type string] SFT --- ContentType[contentType Type string] SFT --- Content[content Type base64Binary] SFT --- DistributionListId[distributionListId Type long] SFT --- JobOptions[jobOptions Type sft:JobOptions] </pre>
Properties	content: complex
Model	sft:authKey , sft:jobTitle , sft:contentType , sft:content , sft:distributionListId , sft:jobOptions{0,1}
Children	sft:authKey, sft:content, sft:contentType, sft:distributionListId, sft:jobOptions, sft:jobTitle
Instance	<pre><sft:SendFaxToDistributionList> <sft:authKey>{1,1}</sft:authKey> <sft:jobTitle>{1,1}</sft:jobTitle> <sft:contentType>{1,1}</sft:contentType> <sft:content>{1,1}</sft:content> <sft:distributionListId>{1,1}</sft:distributionListId> <sft:jobOptions>{0,1}</sft:jobOptions> </sft:SendFaxToDistributionList></pre>
Source	<pre><element name="SendFaxToDistributionList"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Message to schedule a fax job to recipients specified in a distribution list known by the server.</documentation> <documentation xml:lang="de">Nachricht um eine Fax-Job an Empfänger in einer dem Server bekannten Verteilerliste zu planen.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="authKey" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Authorization key.</documentation> <documentation xml:lang="de">Autorisierungsschlüssel.</documentation> </annotation> </element> <element name="jobTitle" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Jobs.</documentation> </annotation> </element> <element name="contentType" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Encoding of the fax template given in the content element as mime type.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content- Element als Mime-Type.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>

	<pre> </element> <element name="content" type="base64Binary"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax template binary encoded as Base64.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.</documentation> </annotation> </element> <element name="distributionListId" type="long"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Identity of a (already known) distribution list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Identität einer (bereits bekannten) Verteilerliste.</documentation> </annotation> </element> <element name="jobOptions" type="sft:JobOptions" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Optional parameters.</documentation> <documentation xml:lang="de">Optionale Parameter.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:authKey


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Authorization key. Autorisierungsschlüssel.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="authKey" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Authorization key.</documentation> <documentation xml:lang="de">Autorisierungsschlüssel.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:jobTitle


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Name of the job. Name des Jobs.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="jobTitle" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Jobs.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:contentType


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
-----------	--

Annotations	Encoding of the fax template given in the content element as mime type. Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="contentType" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Encoding of the fax template given in the content element as mime type.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kodierung der Faxvorlage angegeben im Content-Element als Mime-Type.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:content

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Fax template binary encoded as Base64. Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.
Diagram	
Type	base64Binary
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="content" type="base64Binary"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax template binary encoded as Base64.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxvorlagenbinärdaten codiert als Base64.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:distributionListId

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Identity of a (already known) distribution list. Identität einer (bereits bekannten) Verteilerliste.
Diagram	
Type	long
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="distributionListId" type="long"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Identity of a (already known) distribution list.</ documentation> <documentation xml:lang="de">Identität einer (bereits bekannten) Verteilerliste.</ documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxToDistributionList / sft:jobOptions

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Optional parameters. Optionale Parameter.

Diagram					
Type	sft:JobOptions				
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> <tr> <td>minOccurs:</td> <td>0</td> </tr> </table>	content:	complex	minOccurs:	0
content:	complex				
minOccurs:	0				
Model	sft:costcenter{0,1} , sft:demoRecipient{0,1} , sft:ecodiscount{0,1} , sft:faxheader{0,1} , sft:faxheaderFrom{0,1} , sft:stationid{0,1} , sft:timetosend{0,1}				
Children	sft:costcenter, sft:demoRecipient, sft:ecodiscount, sft:faxheader, sft:faxheaderFrom, sft:stationid, sft:timetosend				
Instance	<pre><sft:jobOptions> <sft:costcenter>{0,1}</sft:costcenter> <sft:demoRecipient>{0,1}</sft:demoRecipient> <sft:ecodiscount>{0,1}</sft:ecodiscount> <sft:faxheader>{0,1}</sft:faxheader> <sft:faxheaderFrom>{0,1}</sft:faxheaderFrom> <sft:stationid>{0,1}</sft:stationid> <sft:timetosend>{0,1}</sft:timetosend> </sft:jobOptions></pre>				
Source	<pre><element name="jobOptions" type="sft:JobOptions" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Optional parameters.</documentation> <documentation xml:lang="de">Optionale Parameter.</documentation> </annotation> </element></pre>				
Schema location	file:C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd				

Element sft:SendFaxResponse

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types		
Annotations	<p>Message to acknowledge the successful schedule of a new fax job.</p> <p>Nachricht um die erfolgreiche Planung eines Faxauftrags zu bestätigen..</p>		
Diagram			
Properties	<table border="1"> <tr> <td>content:</td> <td>complex</td> </tr> </table>	content:	complex
content:	complex		
Model	sft:jobId		
Children	sft:jobId		
Instance	<pre><sft:SendFaxResponse> <sft:jobId>{1,1}</sft:jobId> </sft:SendFaxResponse></pre>		
Source	<pre><element name="SendFaxResponse"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Message to acknowledge the successful schedule of a new fax job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Nachricht um die erfolgreiche Planung eines Faxauftrags zu bestätigen..</documentation> </annotation> <complexType></pre>		

	<pre> <sequence> <element name="jobId" type="long"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Identity of the newly created job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Identität des neu erzeugten Jobs.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Element sft:SendFaxResponse / sft:jobId

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Identity of the newly created job. Identität des neu erzeugten Jobs.
Diagram	
Type	long
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="jobId" type="long"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Identity of the newly created job.</documentation> <documentation xml:lang="de">Identität des neu erzeugten Jobs.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Complex Type(s)

Complex Type sft:JobOptions

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Type to describe available job options. Typ zur Beschreibung verfügbarer Auftragsoptionen.
Diagram	
Used by	Elements sft:SendFaxToDistributionList/sft:jobOptions, sft:SendFaxToFaxRecipientList/ sft:jobOptions, sft:SendFaxToFaxnumber/sft:jobOptions
Model	sft:costcenter{0,1} , sft:demoRecipient{0,1} , sft:ecodiscount{0,1} , sft:faxheader{0,1} , sft:faxheaderFrom{0,1} , sft:stationid{0,1} , sft:timetosend{0,1}
Children	sft:costcenter, sft:demoRecipient, sft:ecodiscount, sft:faxheader, sft:faxheaderFrom, sft:stationid, sft:timetosend
Source	<pre> <complexType name="JobOptions"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Type to describe available job options.</documentation> </pre>

	<pre> <documentation xml:lang="de">Typ zur Beschreibung verfügbarer Auftragsoptionen.</documentation> </annotation> </sequence> <element name="costcenter" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Cost center of sender.</documentation> <documentation xml:lang="de">Kostenstelle des Versenders.</documentation> </annotation> </element> <element name="demoRecipient" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Email address to receive outgoing faxes for demo purposes.</documentation> <documentation xml:lang="de">Emailadresse um ausgehende Faxe für Demozwecke zu empfangen.</documentation> </annotation> </element> <element name="ecodiscount" type="boolean" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Use discount time period to send faxes.</documentation> <documentation xml:lang="de">Benutze Nebenzeit zum Versand.</documentation> </annotation> </element> <element name="faxheader" type="boolean" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Enable or disable displaying the header.</documentation> <documentation xml:lang="de">Anzeigen der Kopfzeile ein- oder ausschalten.</documentation> </annotation> </element> <element name="faxheaderFrom" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Sender text displayed in the header.</documentation> <documentation xml:lang="de">Absendertext in der Kopfzeile.</documentation> </annotation> </element> <element name="stationid" type="string" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax station identifier (Sender transmitted to the recipients).</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxgerätekennung (Absender der an die Empfänger übertragen wird).</documentation> </annotation> </element> <element name="timetosend" type="dateTime" minOccurs="0"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Scheduled time to send the fax to recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Zeit zu der geplant ist, dass Fax an die Empfänger zu geschicken.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/ratke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Complex Type sft:FaxRecipientList

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Type to aggregate a bunch of recipient. Typ zur Zusammenfassung einer Gruppe von Empfängern.
Diagram	<pre> classDiagram class FaxRecipientList class faxRecipient["faxRecipient"] FaxRecipientList "1" -- "1..∞" faxRecipient </pre>
Used by	Element sft:SendFaxToFaxRecipientList/sft:faxRecipientList
Model	sft:faxRecipient+
Children	sft:faxRecipient
Source	<pre> <complexType name="FaxRecipientList"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Type to aggregate a bunch of recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Typ zur Zusammenfassung einer Gruppe von Empfängern.</documentation> </annotation> </pre>

	<pre> <sequence> <element name="faxRecipient" minOccurs="1" maxOccurs="unbounded" type="sft:FaxRecipient"> <annotation> <documentation xml:lang="en">List of recipients.</documentation> <documentation xml:lang="de">Liste von Empfängern.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </pre>
Schema location	file://C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Complex Type sft:FaxRecipient

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/sendfax/types
Annotations	Type to describe a single recipient. Typ zur Beschreibung eines einzelnen Empfängers.
Diagram	
Used by	Element sft:FaxRecipientList/sft:faxRecipient
Model	sft:faxnumber , sft:name , sft:customerReference
Children	sft:customerReference, sft:faxnumber, sft:name
Source	<pre> <complexType name="FaxRecipient"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Type to describe a single recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Typ zur Beschreibung eines einzelnen Empfängers.</ documentation> </annotation> <sequence> <element name="faxnumber" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Fax number of the recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Faxnummer des Empfängers.</documentation> </annotation> </element> <element name="name" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Name of the recipient.</documentation> <documentation xml:lang="de">Name des Empfängers.</documentation> </annotation> </element> <element name="customerReference" type="string"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Customers reference</documentation> <documentation xml:lang="de">Kundenreferenz</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </pre>
Schema location	file://C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/sendfax.xsd

Namespace: "http://soap.fax-api.de/2.0/base/types"

Schema(s)

Imported schema base.xsd

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	General basic type definitions for the FaxService. Allgemeine Basisdefinitionen für den FaxService.
Properties	attribute form default: unqualified element form default: qualified

Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd
-----------------	--

Element(s)

Element `bt:LimitExceededException`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Exception reporting an exceeded internal limit for some resource, e.g. the number of active jobs. Exception um das Überschreiten einer internen Obergrenze für eine Ressource, z.B. die Anzahl der aktiven Jobs, zu melden.
Diagram	
Properties	content: complex
Model	bt:errorCode
Children	bt:errorCode
Instance	<code><bt:LimitExceededException> <bt:errorCode>{1,1}</bt:errorCode> </bt:LimitExceededException></code>
Source	<pre><element name="LimitExceededException"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Exception reporting an exceeded internal limit for some resource, e.g. the number of active jobs.</documentation> <documentation xml:lang="de">Exception um das Überschreiten einer internen Obergrenze für eine Ressource, z.B. die Anzahl der aktiven Jobs, zu melden.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:LimitExceededException / bt:errorCode`


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Error code, see error code list. Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.
Diagram	
Type	int
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:JobNotFoundException`


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Exception reporting an attempt to reference a job unknown to the FaxService. Exception um den Versuch einen dem FaxService unbekanntem Job zu verwenden zu melden.
Diagram	

Properties	content: complex
Model	bt:errorCode, bt:jobId
Children	bt:errorCode, bt:jobId
Instance	<pre><bt:JobNotFoundException> <bt:errorCode>{1,1}</bt:errorCode> <bt:jobId>{1,1}</bt:jobId> </bt:JobNotFoundException></pre>
Source	<pre><element name="JobNotFoundException"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Exception reporting an attempt to reference a job unknown to the FaxService.</documentation> <documentation xml:lang="de">Exception um den Versuch einen dem FaxService unbekanntem Job zu verwenden zu melden.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> <element name="jobId" type="long"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Identity of the job. Identities can be determined by the Job.getList operation.</documentation> <documentation xml:lang="de">Identität des Jobs. Ids können durch die Job.getList Operation ermittelt werden.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element bt:JobNotFoundException / bt:errorCode


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Error code, see error code list. Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.
Diagram	
Type	int
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element bt:JobNotFoundException / bt:jobId


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Identity of the job. Identities can be determined by the Job.getList operation. Identität des Jobs. Ids können durch die Job.getList Operation ermittelt werden.
Diagram	
Type	long
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="jobId" type="long"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Identity of the job. Identities can be determined by the Job.getList operation.</documentation> <documentation xml:lang="de">Identität des Jobs. Ids können durch die Job.getList Operation ermittelt werden.</documentation> </annotation> </element></pre>

	<pre></annotation> </element></pre>
Schema location	file://C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd


Element `bt:ServiceException`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Exception reporting a general error of the FaxService. Exception um einen allgemeinen Fehler des FaxService zu melden.
Diagram	
Properties	content: complex
Model	bt:errorCode
Children	bt:errorCode
Instance	<pre><bt:ServiceException> <bt:errorCode>{1,1}</bt:errorCode> </bt:ServiceException></pre>
Source	<pre><element name="ServiceException"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Exception reporting a general error of the FaxService.</documentation> <documentation xml:lang="de">Exception um einen allgemeinen Fehler des FaxService zu melden.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>
Schema location	file://C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:ServiceException / bt:errorCode`


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Error code, see error code list. Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.
Diagram	
Type	int
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file://C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:MaintenanceException`


Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Reports a general error of the FaxService. Meldet einen allgemeinen Fehler des FaxService.
Diagram	
Properties	content: complex
Model	bt:errorCode

Children	bt:errorCode
Instance	<pre><bt:MaintenanceException> <bt:errorCode>{1,1}</bt:errorCode> </bt:MaintenanceException></pre>
Source	<pre><element name="MaintenanceException"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Reports a general error of the FaxService.</documentation> <documentation xml:lang="de">Meldet einen allgemeinen Fehler des FaxService.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element bt:MaintenanceException / bt:errorCode

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Error code, see error code list. Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.
Diagram	
Type	int
Properties	content: simple
Source	<pre><element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element></pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element bt:ParameterException

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Exception reporting the transmission of an invalid parameter to an operation. Exception um die Übermittlung eines ungültigen Parameters an eine Operation zu melden.
Diagram	
Properties	content: complex
Model	bt:errorCode , bt:parameter
Children	bt:errorCode, bt:parameter
Instance	<pre><bt:ParameterException> <bt:errorCode>{1,1}</bt:errorCode> <bt:parameter>{1,1}</bt:parameter> </bt:ParameterException></pre>
Source	<pre><element name="ParameterException"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Exception reporting the transmission of an invalid parameter to an operation.</documentation> <documentation xml:lang="de">Exception um die Übermittlung eines ungültigen Parameters an eine Operation zu melden.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="errorCode" type="int"> <annotation></pre>

	<pre> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> <element name="parameter" type="string"/> </sequence> </complexType> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:ParameterException` / `bt:errorCode`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Error code, see error code list. Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.
Diagram	
Type	int
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:ParameterException` / `bt:parameter`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Diagram	
Type	string
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="parameter" type="string"/> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:AuthenticationException`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Exception reporting an attempt to access the FaxService fails to authorize. Meldet einen nicht autorisierten Zugriffsversuch auf den FaxService.
Diagram	
Properties	content: complex
Model	bt:errorCode
Children	bt:errorCode
Instance	<pre> <bt:AuthenticationException> <bt:errorCode>{1,1}</bt:errorCode> </bt:AuthenticationException> </pre>
Source	<pre> <element name="AuthenticationException"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Exception reporting an attempt to access the FaxService fails to authorize.</documentation> <documentation xml:lang="de">Meldet einen nicht autorisierten Zugriffsversuch auf den FaxService.</documentation> </annotation> <complexType> <sequence> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>

	<pre> </element> </sequence> </complexType> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd

Element `bt:AuthenticationException` / `bt:errorCode`

Namespace	http://soap.fax-api.de/2.0/base/types
Annotations	Error code, see error code list. Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.
Diagram	<p>The diagram shows a rounded rectangular box labeled 'errorCode' on the left, connected by a line to a rounded rectangular box labeled 'int' on the right. The 'int' box has a small square icon in its top-left corner, indicating it is a simple type.</p>
Type	int
Properties	content: simple
Source	<pre> <element name="errorCode" type="int"> <annotation> <documentation xml:lang="en">Error code, see error code list.</documentation> <documentation xml:lang="de">Fehlercode gemäß Fehlercodeliste.</documentation> </annotation> </element> </pre>
Schema location	file:/C:/Users/rattke/Zend/workspaces/Default/SoapService/main/htdocs/base.xsd